



Caractéristiques Ledvance Panneau  
LED Indiviled 38W 5150lm - 940 Blanc  
Froid | 120x30cm - UGR <19 - Meilleur  
Rendu Des Couleurs - Dali Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 260220                                                   |
| EAN                          | 4099854736360                                            |
| Code Fabricant               | 4099854736360                                            |
| Marque                       | Ledvance                                                 |
| Nom du fabricant             | PANEL INDIVILED 1200 DALI UGR<19 GEN 2 38W ML 940 U19 WT |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                                                    |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000                                                    |

## Informations techniques

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                          |
| Substitut (Watt)                  | 2x36                                 |
| Wattage                           | 38W                                  |
| Tension (V)                       | 220-240                              |
| Dimmable                          | Oui, Dali                            |
| Code Couleur                      | 940 Blanc Froid                      |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid                     |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                                |
| Options de couleur                | Couleur unique                       |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 5150lm                               |

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 136                                   |
| Indice de Protection        | IP20 – Quasi-résistant à la poussière |
| Protection Impacts          | IK06 - 1 Joule                        |
| Facteur de puissance        | >0.90                                 |
| Référence Article           | Panneau LED                           |

## Informations de l'appareil

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Montage              | Encastré                              |
| UGR                  | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours            |
| Couleur du Luminaire | Blanc                                 |
| Logement             | Acier                                 |

## Dimensions

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 120x30cm |
| Longueur (mm)             | 1195     |
| Largeur (mm)              | 295      |
| Hauteur (mm)              | 22       |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**

