



**Caractéristiques Philips Downlight  
LED Coreline DN145B Aluminium  
Blanc 21W 2100lm 80D - 830-840 CCT |  
Diamètre 205mm - IP20**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Réf.                         | 248684                       |
| EAN                          | 8720169500426                |
| Code Fabricant               | 8720169500426                |
| Marque                       | Philips                      |
| Nom du fabricant             | DN145B LED20S/830_840 PSU WH |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                        |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                        |

## Informations techniques

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Inclinable                        | Non                                |
| Technologie                       | LED Intégré                        |
| Wattage                           | 21W                                |
| Tension (V)                       | 220-240                            |
| Dimmable                          | Non                                |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs     |
| Couleur Claire                    | Blanc                              |
| Options de couleur                | CCT                                |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 80                                 |

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Flux Lumineux (Lumen)       | 2100lm                                             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 100                                                |
| Facteur de puissance        | >0.90                                              |
| UGR                         | < 28 - pour les couloirs et les locaux de stockage |
| Couverture Optique          | PC (Polycarbonate)                                 |
| Finition du Réflecteur      | PC (Polycarbonate)                                 |
| Référence Article           | Spot Encastrable LED                               |

Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| EOC8                          | 50042699                              |
| Montage                       | Encastré                              |
| Place nécessaire (mm)         | 205                                   |
| Indice de Protection          | IP20 – Quasi-résistant à la poussière |
| Protection Impacts            | IK02 - 0.20 Joule                     |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40                         |
| Logement                      | Aluminium, PC (Polycarbonate)         |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Couleur du boîtier            | Blanc                                 |
| Connexion du Luminaire        | PI [Connecteur enfichable 2-pôles]    |
| Product Serie                 | CoreLine                              |

Dimensions

Hauteur (mm)

30

Diamètre (mm)

203

 **Prix** bas garantis

 Jusqu'à **7 ans de garantie**

 Retours faciles jusqu'à **14 jours**

 Eclairage LED **durable**

Type de capteur

Pas de détecteur